

Legenda:

1. DW 33 Stříška-VOLITELNÝ DOPLNĚK
2. DW 32 Uzávěr vedení
3. DW 13 Prodloužení 1000mm
4. DW 53,59,38,54 Střešní průchodkam s Pb. okrajem  
VOLITELNÝ DOPLNĚK
5. Střešní krytina
6. DW 13 Prodloužení 1000mm
7. DW 21-24 Odstup od stěny 50-150mm
8. DW 13 Prodloužení 1000mm
9. DW 11 T-kus 90°
10. DW 31 Límeč
11. DW 37 přechodka na 1vrstvý systém
12. DW 01 Konzole odstup 50-150mm
13. DW 07 Základová deska pro mezivzpěry
14. DW 44 Odnímatelná nádoba na saze s odtokem

Tl.plechu spalinové cesty je 0,5mm

Teplotní odolnost komínu T400

Tl.izolace 25mm.

Odstupová vzdálenost od všech hořlavých konstrukcí 70mm.

**Tato sestava je určena pro venkovní použití komínu.**

Při použití v interiéru je nutné sestavu rozšířit o čistící prvek a s ohledem na odstupové vzdálenosti komínu od hořlavých konstrukcí použít izolaci min. **32,5-50mm**.

Montáž je nutné realizovat dle montážního návodu a pouze osobou k tomu vyškolenou.

